Fiche technique N° ID1035 ***10-2013*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **PLATRE ET DERIVES APRES IMPRESSION :** PLATRE - PLAQUES DE PLATRE - ENDUITS DE PLATRE **PEINTURES :** HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**ACRYL MAT VELOURS 1825®** **Peinture décoratif mat velours haut de gamme** **INTÉRIEUR** **10 à 12 m²/L**

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative mate velours à base de résine acrylique.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Sur murs et plafonds après préparation du support.

Qualités dominantes :

- **Peinture décorative haut de gamme.**
- **Son aspect "mat velours" permet un entretien facile.**
- **Masque les petites imperfections du support.**
- **Excellente opacité : couvre bien le support.**
- **Nombreuses teintes disponibles (voir le nuancier 1825®).**

Caractéristiques pratiques :

= 10 à 12 m²/L (selon le support).

= 1 h

= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat velours
- **Rendement en surface :** 10 à 12 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** pinceau, rouleau 1825® ou pistolet (nous consulter pour les réglages).
- **Nettoyage du matériel :** Eau
- **Coloration : Teintes du nuancier 1825®**
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5 L - 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,31 à 1,41 • **Extrait sec (pondéral) :** 56 à 60 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.**
- **Taux de brillance à 60° : 10**

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**. Laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons :** les éliminer totalement.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés) :** appliquer en impression notre 1825 PRIMER.
- **Sur métaux ferreux :** appliquer 1 couche antirouille de notre VITFOND.

Voir les fiches techniques des produits cités

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.** Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches. Sur les teintes vives et foncées, il est nécessaire d'appliquer une 3e couche afin d'obtenir une meilleure opacité.
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.
Produit à mélanger avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96
Mail : peintures1825@theolaur.com Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015